

## シカ用ワイヤーメッシュ部材選定アンケート結果

回収数 78 枚

---

### 1. 支柱

- |            |    |        |
|------------|----|--------|
| ①セパレート式の支柱 | 72 | 92.31% |
| ②1本の支柱     | 5  | 6.41%  |

### 2. 支柱の材質

- |                |    |        |
|----------------|----|--------|
| ①直管パイプ(鉄製)     | 9  | 11.54% |
| ②FRP(グラスファイバー) | 69 | 88.46% |

### 3. ワイヤーメッシュ

- |                  |    |        |
|------------------|----|--------|
| ①幅2.5m高さ1m ※2枚使用 | 67 | 85.90% |
| ②幅2.5m高さ2m ※1枚使用 | 11 | 14.10% |

### 4. 止め金具

- |       |    |        |
|-------|----|--------|
| ①針金   | 69 | 88.46% |
| ②特殊金具 | 9  | 11.54% |

### 5. 掘り返し防止金網

- |         |    |        |
|---------|----|--------|
| ①グラント金網 | 64 | 82.05% |
| ②金網     | 11 | 14.10% |

### 6. 掘り返し防止ネットを止めるアンカー

- |              |    |        |
|--------------|----|--------|
| ①アンカーボルト     | 20 | 25.64% |
| ②ランドステッチアンカー | 58 | 74.36% |
-